

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर 2026

तत्काल प्रकाशन हेतु


भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने नई दिल्ली और मध्य दिल्ली में रोज गार्डन, सराय काले खां, आईपी एस्टेट, राजघाट, सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, दरियागंज, सुप्रीम कोर्ट, जेएलएन स्टेडियम, जंगपुरा, लाजपत नगर, ओखला एनएसआईसी, हौज खास, ग्रीन पार्क, जोर बाग, खान मार्केट, इंडिया गेट, जनपथ, नई दिल्ली, तीस हजारी, सराय रोहिल्ला, आनंद पर्वत, मोती नगर, राजिंदर नगर, चाणक्यपुरी, मोती बाग और सरोजिनी नगर आदि में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का आकलन किया।

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दिल्ली एलएसए के तहत अगस्त 2026 माह में नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के आस-पास के मार्गों पर किए गए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (IDT) के निष्कर्ष दौरान सामान्य दूरसंचार उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए जारी किए। ड्राइव टेस्ट का उद्देश्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) द्वारा प्रदान की जाने वाली मोबाइल नेटवर्क सेवाओं (वॉयस और डेटा दोनों) की वास्तविक समय गुणवत्ता का आकलन और सत्यापन करना है। आईडीटी के दौरान, ट्राई द्वारा कवरेज, कॉल ड्रॉप रेट (CDR), कॉल सेटअप सक्सेज रेट (CSSR), डाटा डाउनलोड (DL) और अपलोड (UL) थ्रूपुट आदि जैसे जैसे प्रमुख सेवा गुणवत्ता (QoS) पैरामीटरों के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन को दर्ज किया जाता है और उन्हें उपभोक्ताओं की जानकारी और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है ताकि टीएसपी अपनी सेवाओं में सुधार कर सकें।

2. आईडीटी को शहरों, हॉटस्पॉट, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों आदि जैसे विविध उपयोग वाले परिवेश में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के जमीनी मोबाइल नेटवर्क के प्रदर्शन को कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार के ड्राइव टेस्ट में 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क पर सभी टीएसपी के सिम कार्ड का उपयोग करके लाइव डेटा और वॉयस सेशन स्थापित किए जाते हैं। कई उन्नत टेस्ट हैंडसेट का उपयोग किया जाता है और उन्नत सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग करके वास्तविक समय में सेशन की निगरानी और विश्लेषण किया जाता है।

3. भादूविप्रा ने अपनी नियुक्त एजेंसी के माध्यम से 10 अगस्त 2026 से 14 अगस्त 2026 के दौरान दिल्ली एलएसए तहत 322.9 किमी सिटी ड्राइव, 11 हॉटस्पॉट लोकेशन, 2.2 किमी वाक टेस्ट और 01 स्थान पर इंटर कालिंग टेस्ट आयोजित किए। ये टेस्ट भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली की देखरेख में आयोजित किए गए थे। ड्राइव टेस्ट रिपोर्ट में प्रस्तुत अवलोकन ड्राइव टेस्ट के संचालन के दिन/समय पर टेस्ट के तहत क्षेत्रों/रूट में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

4. ड्राइव टेस्ट रूट मैप: मानचित्र पर दर्शाए गए संकेतों के अनुसार, निम्नांकित मानचित्र, हॉटस्पॉट टेस्ट, हाईवे और रेलवे ड्राइव टेस्ट को दर्शाता है:-



चित्र -1: ड्राइव टेस्ट रूट

5. प्रमुख मूल्यांकित पैरामीटर:

- क) कवरेज गैप: नमूनों का प्रतिशत, जिसके लिए सिग्नल की शक्ति संबंधित तकनीक (2G/3G/4G/5G) के लिए न्यूनतम निर्धारित सिग्नल शक्ति से कम देखी गई।
- ख) वॉयस सर्विसेज : कॉल सैट अप सक्सेज रेट(CSSR), ड्रॉप कॉल रेट(DCR), कॉल सेटअप टाइम, कॉल साइलेंस रेट, स्पीच क्वालिटी (MOS) ।
- ग) कॉल साइलेंस इंस्टेंस: कॉल के दौरान कितनी कॉल साइलेंस इंस्टेंस हुई।
- घ) डाटा सर्विसेज : डाउनलोड/अपलोड थ्रूपुट, लेटेंसी, जितर, पैकेट ड्रॉप रेट।

6. प्रमुख मापदंडों के लिए नई दिल्ली और मध्य दिल्ली मार्ग में समग्र मोबाइल नेटवर्क प्रदर्शन को संक्षेप में नीचे दिया गया है -

क) कवरेज गैप - आटो सेलेक्शन मोड (5G/4G/3G/2G) में ड्राइव टेस्ट मार्ग पर वॉयस टेस्ट के दौरान संकेत शक्ति देखी गई, जिसे एकत्र किए गए कुल नमूनों में से खराब संकेत शक्ति वाले नमूनों की संख्या के रूप में मापा गया, एयरटेल के लिए, एमटीएनएल के लिए, आरजेआईएल के लिए और वीआईएल के लिए थी। कवरेज गैप का विवरण अनुलग्नक के मानचित्र में दर्शाया गया है।

ख) ड्राप काल्स- ऑटो-सिलेक्शन मोड (5G/4G/3G/2G) में ड्रॉप की गई कॉल, जिसे सफलतापूर्वक स्थापित कॉलों की संख्या में से ड्रॉप कॉल की संख्या के रूप में मापा जाता है, एयरटेल के लिए 0/868, एमटीएनएल के लिए 123/794, आरजेआईएल के लिए 2/872 और वीआईएल के लिए 1/877 थे। ड्राप काल्स स्थानों का विवरण अनुलग्नक के मानचित्र में दर्शाया गया है।

ग) कॉल साइलेंस इंस्टेंस- ऑटो-सिलेक्शन मोड (5G/4G) में कॉल साइलेंस इंस्टेंस, जिसे स्थापित कुल कॉलों में से > 3 सेकंड के लिए देखे गए साइलेंस इंस्टेंस की कुल संख्या के रूप में मापा जाता है, एयरटेल के लिए 3/844, आरजेआईएल के लिए 46/835 और वीआईएल के लिए 11/845 थे। कॉल साइलेंस इंस्टेंस स्थानों का विवरण अनुलग्नक के मानचित्र में दर्शाया गया है।

घ) डाटा डाउनलोड एवं अपलोड थ्रूपुट:

i) डाटा डाउनलोड प्रदर्शन (समग्र): औसत डाउनलोड स्पीड, एयरटेल (5G) के लिए 156.52 Mbps, एमटीएनएल (4G) के लिए 4.34Mbps, आरजेआईएल (5G) के लिए 287.91 Mbps और वीआईएल (5G) के लिए 39.57 Mbps के रूप में देखी गई। डाउनलोड थ्रूपुट का विवरण अनुलग्नक के मानचित्र में दर्शाया गया है।

ii) डाटा अपलोड प्रदर्शन (समग्र): औसत अपलोड स्पीड, एयरटेल (5G) के लिए 23.94 Mbps, एमटीएनएल (4G) के लिए 1.17Mbps, आरजेआईएल (5G) के लिए 23.31 Mbps और वीआईएल(5G) के लिए 25.41 Mbps के रूप में देखी गई। अपलोड थ्रूपुट का विवरण अनुलग्नक के मानचित्र में दर्शाया गया है।

अनुलग्नक के मानचित्र पर लाल बिंदु पर क्लिक करके ड्रॉप कॉल और कॉल साइलेंस इंस्टांसेज के स्थानों को देखा जा सकता है।


7. आईडीटी के दौरान ड्राइव टेस्ट मार्ग और कवर किए गए क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है: -

(क) शहर- नई दिल्ली और मध्य दिल्ली में सिटी ड्राइव में कवर किए गए क्षेत्र हैं - नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के अंतर्गत रोज गार्डन, सराय काले खां, आईपी एस्टेट, राजघाट, सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, दरियागंज, सुप्रीम कोर्ट, जेएलएन स्टेडियम, जंगपुरा, लाजपत नगर, ओखला एनएसआईसी, हौज खास, ग्रीन पार्क, जोर बाग, खान मार्केट, इंडिया गेट, जनपथ, नई दिल्ली, तीस हजारी, सराय रोहिल्ला, आनंद पर्वत, मोती नगर, राजिंदर नगर, चाणक्यपुरी, मोती बाग और सरोजिनी नगर आदि।

(ख) **हॉटस्पॉट** - स्थिर उपयोगकर्ता अनुभव को कैप्चर करने वाले हॉटस्पॉट स्थानों में कवर किए गए क्षेत्र हैं- अग्रसेन की बावली, जीबी पंत हौस्पिटल, हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस, खान मार्केट, एलएनजेपी अस्पताल लोक कल्याण मार्ग, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी)- बहादुर शाह जफर मार्ग, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, पटियाला हाउस कोर्ट, लाल किला, सदर बाजार और ब्रिटिश स्कूल चाणक्यपुरी।

(ग) **वाक टेस्ट** - 14 अगस्त 2026 को आयोजित वॉक टेस्ट में भागीरथ पैलेस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को शामिल किया गया, जिसमें भीड़-भाड़ वाले पैदल यात्री परिवेश में मोबाइल नेटवर्क व्यवहार को कैप्चर किया गया।

8. आईडीटी के निष्कर्षों के बारे में सभी संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रेषित किया जा चुका है। आईडीटी की विस्तृत रिपोर्ट भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध करवाई गई है। किसी भी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए adv.ca@trai.gov.in पर मेल भेजा जा सकता है या भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली से दूरभाष संख्या +91-11-20907772 पर संपर्क किया जा सकता है।



(विवेक खरे)



सलाहकार, भादूविप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली



अनुलग्नक

क) कवरेज गैप – वॉयस टेस्ट के दौरान ऑटो-सिलेक्शन मोड (5G/4G/3G/2G) में ड्राइव टेस्ट रूट के लिए न्यूनतम निर्दिष्ट सिग्नल शक्ति से कम पाया गया कवरेज वितरण नीचे दिया गया है

मानदंड	एयरटेल	एमटीएनएल	आरजेआईएल	वीआईएल
ड्राइव टेस्ट रूट पर कैप्चर किए गए नमूनों की कुल संख्या	97412	91219	95084	97747
खराब सिग्नल क्षमता वाले नमूनों की संख्या	1594	59106	1610	983
सीमित सेवा (बिना कवरेज) वाले नमूनों की संख्या	0	1896	18	0



देखा गया कवरेज गैप






ख) ड्राफ्ट कॉल - ऑटो-सिलेक्शन मोड(5G/4G/3G/2G) में ड्राफ्ट कॉल का टीएसपी-वार विवरण नीचे दिया गया है: -

मानदंड	एयरटेल	एमटीएनएल	आरजेआईएल	वीआईएल
स्थापित सफल कॉल की संख्या	868	794	872	877
ड्राफ्ट कॉल की संख्या	0	123	2	1








ग) कॉल साईलेंस इंस्टेंस - ऑटो-सिलेक्शन मोड (5G/4G) में कॉल साईलेंस इंस्टेंस का टीएसपी-वार विवरण नीचे दिया गया है: -

मानदंड	एयरटेल	एमटीएनएल	आरजेआईएल	वीआईएल
स्थापित कॉलों की संख्या	844	NA	835	845
(सेवा प्रदाता नेटवर्क के भीतर)	3	NA	40	9
कॉल साईलेंस संख्या > 3 सेकंड के लिए	3	NA	46	11

कॉल साईलेंस इंस्टेंस के स्थान









घ) डेटा डाउनलोड और अपलोड थ्रूपुट::

- i) डेटा डाउनलोड और अपलोड थ्रूपुट: ऑटो- सेलेक्शन मोड (5G/4G/3G/2G) में महीने के लिए घोषित विशिष्ट डीएल थ्रूपुट के मुकाबले औसत डाउनलोड (डीएल) थ्रूपुट का टीएसपी-वार विवरण। (चित्र- 32 से 35 देखें)

मानदंड	माप प्रकार	एयरटेल (5G तक)	एमटीएनएल (3G तक)	आरजेआईएल (5G तक)	वीआईएल (4G तक)
टीएसपी द्वारा घोषित विशिष्ट डाउनलोड थ्रूपुट	(Mbits/s)	23.00	8.00	15.00	15.00
आईडीटी के दौरान मापा गया औसत डाउनलोड थ्रूपुट	(Mbits/s)	156.52	4.34	287.91	39.57





ii) डाटा अपलोड थ्रूपुट: ऑटो-सेलेक्शन मोड (5G/4G/3G/2G) में महीने के लिए घोषित विशिष्ट यूएल थ्रूपुट के मुकाबले औसत अपलोड (यूएल) थ्रूपुट का टीएसपी-वार विवरण। (चित्र- 36 से 39 देखें)

मानदंड	माप प्रकार	एयरटेल (5G तक)	एमटीएनएल (3G तक)	आरजेआईएल (5G तक)	वीआईएल (4G तक)
टीएसपी द्वारा घोषित विशिष्ट अपलोड थ्रूपुट	(Mbits/s)	10.00	1.00	7.00	8.00
आईडीटी के दौरान मापा गया औसत अपलोड थ्रूपुट	(Mbits/s)	23.94	1.17	23.31	25.41

